





TABLEAU TECHNIQUE

Code de Produit: **JOY 90**

Produit en Italie par PAVESI FORNI Constructeur:

www.pavesiforni.it

Description du produit: Four professionnel à bois o à bois/gaz.

Contenance: 2/3 pizze

Dimensions externes: Largeur 120 cm. / Profondeur 135 cm.

Hauteur 176 cm

Poids en Kg: 300

Plan de cuisson tournant: Diam. 90cm - Épaisseur 5cm

SPECIFICATIONS:

Utilisation prévue: Fours professionnel à bois o à bois/gaz pour la cuisson des pizzas, pain et autres aliments

Caractéristiques de Plan de cuisson et calotte en béton réfractaire vibré; Épaisseur calottes 8cm . Insulation du

Base cm 10 (tables isolantes et matelas du kaolin). construction:

Insulation du Dome cm 12 (matelas du kaolin).

Chambre de cuisson: Hauteur de la table de cuisson du sol 116 cm. (pied fixe ou avec roues sur demande)

Distance de la table de cuisson/ciel 40 cm

Sécurité: Tous les fours Pavesi sont conformes CE et UL.

Les températures extérieures inférieures à 40 ° C. Les systèmes de gaz conformes avec disposi-

tif de sécurité de flamme. Feu à gauche ou à droite.

Dimension Bouche: 58x23H cm . Seuil en acier inoxydable

Couverture extérieure semi-sphérique en résine de verre hydrofuge (couleur personnalisée sur

demande); Parties métalliques peintes à chaud présentant une résistance élevée aux in-Aspect extérieur:

tempéries, aux rayons U.V. et aux écarts de température.

Le four a été expressément conçu pour pouvoir aussi être utilisé à l'air libre.

BRÛLEUR A GAZ / CONDUIT DE FUMÉE

N.B.: les raccordements du gaz au brûleur, dans les fours à gaz, et du four au conduit de fumée devront être effectués et certifiés par un de vos techniciens spécialisés (plombier /thermotechnicien).

TABLEAU TECHNIQUE BRÛLEUR DRAGO P1

- Potentiel Thermique (Kw): min. 6 - max. 20

- Potentiel Thermique (Kcal/h): min. 5.000 - max. 17.000 - Température de fumées à le Carneau 300°

- Pression Gaz (mbar): min. 10 - max. 30

- Débit Gaz (Nm3/h): min. 0,60 - max. 3,50

- Raccord Gaz (inches): 1/2

- Alimentation Électrique: 220 V

- Consommation: 100 W

TABLEAU TECHNIQUE CONDUIT DE FUMÉE

- 150 mm Conduit de Fumée

- 25 g/sec (50m³/Hr)

- 12 Pa Pression Statique

Co 0,11% (avec 13% Oxigen)

Important: Le four doit avoir un conduit de fumée dédié, sans autre équipement reliés à la conduit.