



ARMADI FRIGORIFERI GN

GN Refrigerated cabinets • Külschränke GN • Armoires réfrigérées GN • Холодильники для гастрономии

serie *Space*



GEMM®

S

Il freddo essenziale



CAPACITÀ & PRESTAZIONI

Gli armadi refrigerati della serie "SPACE" sono realizzati in base ai principi di essenzialità e affidabilità.

La struttura è monoscocca, realizzata internamente ed esternamente in acciaio inox, con isolamento da 60 mm ottenuto mediante iniezione di resine poliuretatiche ad alta densità, esenti HCFC. Il fondo interno cella è arrotondato per una facile pulizia, i piedini e la struttura reggigriglie sono realizzati in acciaio inox, la porta è dotata di guarnizione magnetica ad incastro di facile sostituzione. L'impianto frigorifero, che grazie alla costruzione monoblocco permette di sfruttare completamente lo spazio in cella, è tropicalizzato, dotato di compressore potente e silenzioso.

La refrigerazione è ventilata, con controllo tramite teletermostato digitale, sbrinatorio automatico elettrico ed evaporazione automatica dell'acqua di condensa.

HIGH CAPACITY AND PERFORMANCE

Essentiality and reliability are the key words that come to mind in describing the refrigerated cabinets in the "SPACE" range. The one-piece structure features stainless steel on the inside and outside with 60 mm thick insulating core made by injecting HCFC-free high-density polyurethane resins. The cabinet interior is rounded at the bottom for easy cleaning, the feet and rack support structure are made in stainless steel, while the door is fitted with an easily replaceable slot-in magnetic seal. The space inside the cabinet can be fully exploited thanks to the one-piece construction and the tropicalised refrigeration system featuring a powerful low-noise compressor.

Refrigeration is fan-assisted and controlled by digital remote thermostat with an electric auto-defrost feature as well as automatic evaporation of condensation.

EIGENSCHAFTEN & LEISTUNGEN

Die Kühlschränke der Serie "SPACE" zeichnen sich aus durch Schlichtheit und Zuverlässigkeit. Die durchgehende Schalenstruktur besteht innen und außen aus Edelstahl mit einer 60-mm-Isolierung, die über die Einspritzung von hochdichten H-FCKW-freien Polyurethanharzen erreicht wird.

Der Innenboden der Zelle ist für eine leichte Reinigung abgerundet, die Füße und die Gitterrost-Halterstruktur bestehen aus Edelstahl, die Tür ist mit einer leicht auswechselbaren Magnet-Steckdichtung ausgerüstet. Die Kühlanlage, die dank der durchgehenden Schalenkonstruktion die vollständige Ausnutzung des Zellenraums erlaubt, ist tropensicher und mit einem leistungsstarken und geräuscharmen Kompressor ausgerüstet. Die Umluftkühlung besitzt eine Digitalthermostatsteuerung, eine automatische elektrische Abtauung und eine automatische Verdunstung des Kondenswassers.

CAPACITES & PERFORMANCES

Les armoires réfrigérées de la série "SPACE" ont été projetées et réalisées selon des principes de simplicité et de fiabilité. Elles sont dotées d'une structure monocoque, extérieurement et intérieurement en acier inox et pourvues d'une isolation de 60 mm obtenue par injection de résines polyuréthanes à haute densité, exemptes de HCFC. Le fond interne de la cellule est arrondi pour en faciliter le nettoyage. Les pieds et la structure de support des grilles sont réalisés en acier inox. La porte est pourvue d'un joint magnétique à encastrer, facile à remplacer. L'armoire réfrigérée qui, grâce à sa construction monobloc permet d'exploiter totalement l'espace à l'intérieur de la cellule, est tropicalisée et dotée d'un compresseur puissant et silencieux.

La réfrigération est ventilée et contrôlée par téléthermostat numérique. Dégivrage automatique électrique et évaporation automatique de l'eau de condensation.

ВМЕСТИМОСТЬ И ФУНКЦИИ

Холодильники линии SPACE отличаются удобством и надежностью. Внутренняя и внешняя камера сделана из стали, термоизоляция толщ. 60мм, полиуретан высокой плотности, без HCFC. Камера имеет скругленные углы, что обеспечивает максимальную гигиеничность. Ножки и направляющие для решеток изготовлены из нержавейки, утопленная магнитная дверная прокладка, легкозаменяемая. Объем камеры используется максимально, тропическое исполнение, мощный бесшумный компрессор. Охлаждение вентилируемое, цифровой термостат, автоматическая самооттайка, автоматическое испарение конденсата.

serie *Space*

ACCESSORI A RICHIESTA:

- Coppie guide per griglie
- Griglie rilsan GN 2/1
- Porta con serratura a chiave
- Kit ruote Ø 100 mm
- Volt 60 Hz

ACCESSORIES ON REQUEST:

- Pair of runners for racks
- GN 2/1 rilsan racks
- Door with key lock
- Kit castors Ø 100 mm
- 60 Hz Volt

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE:

- Paar Führungsschienen für Rosten
- Roste aus rilsan GN 2/1
- Tür mit Schloss
- Rollen-Kit Ø 100 mm
- Volt 60 Hz

ACCESSOIRES SUR DEMANDE:

- Jeu de glissières pour Grilles
- Grilles rilsan GN 2/1
- Porte avec serrure à clé
- Kit roulettes Ø 100 mm
- Voltage 60 Hz

ОПЦИИ:

- Пара направляющих для решетка
- Решетки GN 2/1
- Замок
- Набор колес диам 100мм
- Морское исполнение 60Hz



• QUALITÀ ELEVATA

• HIGH QUALITY

• HÖCHSTE QUALITÄT

• QUALITÉ ELEVÉE

• ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

• CAPACITÀ ELEVATA

• HIGH CAPACITY

• HOCHLEISTUNGS

• CAPACITÉ ELEVÉE

• ПОВЫШЕННАЯ ВМЕСТИМОСТЬ

• RIDUZIONE CONSUMI

• ENERGY SAVING

• ESPARNIS IM KONSUM

• REDUCTION DES CONSOMMATIONS

• УМЕНЬШЕННОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

• IMPIANTO TROPICALIZZATO

• TROPICALISED SYSTEM

• TROPENTAUGLICHE ANLAGE

• INSTALLATION TROPICALISÉE

• ТРОПИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Fondo cella stampato con angoli arrotondati.
Pressed bottom with rounded corners.
Boden mit abgerundeten Ecken.
Fond embouti avec angles arrondis.
Цельнотканная камера со скругленными углами.

Particolare interno cella.
Particular inside the cell.
Besonders in der Zelle.
Particulier au sein de la cellule.
Детали внутренней камеры.

Gruppo monoblocco.
Single-block cooling unit.
Monoblock-Kühlanlage.
Unité frigorifique monobloc.
Моноблок.

TEMPERATURA NORMALE
NORMAL TEMPERATURE
NORMALE TEMPERATURE
TEMPERATURE POSITIVE
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

BASSA TEMPERATURA
LOW TEMPERATURE
TIEFKÜHLUNG
TEMPERATURE NÉGATIVE
ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

Modello / Model Modell / Modele / Мод.	EFN/01	EFN/02	EFB/01	EFB/02
Dimensioni Esterne External dimensions Außenmaße Dimensions extérieures Внешние размеры	72x 79x 205h	144x 79x 205h	72x 79x 205h	144x 79x 205h
Capacità Capacity Inhalt Capacité Вместимость	650	1300	650	1300
Dotazioni (Griglie) Equipment (Racks) Ausstattung (Roste) Equipés (Grilles) Решетки	3 GN 2/1	6 GN 2/1	3 GN 2/1	6 GN 2/1
Potenza max assorbita Max absorbed power Nennaufnahme Puissance max absorbée Макс потребление электроэнергии	350	405	700	715
Potenza refrigerante Refrigerated power Kühlleistung Pouvoir de réfrigération Хладо-производительность	477	635	410	720
Temperatura Temperature Temperatur Température Температура	-2 / + 8		-18 / -21	
Gas Gas Gaz Газ	R 404a		R 404a	
Tensione di alimentazione Input voltage Nennspannung Tension d'alimentation Напряжение	Volt 1x230 / 50 Hz		Volt 1x230 / 50 Hz	

The essential cold
Die wesentlichen Kühlung
La réfrigération essentielle
настоящий холод



Il costruttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica al prodotto senza alcun preavviso.
The manufacturer reserves the right to make changes to the product without prior notice.
Der Hersteller behält sich das Recht vor beliebige Produktänderungen ohne jegliche Vorankündigung vorzunehmen.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter au produit toutes les modifications qu'il jugera utiles, sans aucun préavis.
Производители могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.



GEMM[®]

GEMM srl
Via del Lavoro, 37 - Loc. Cimavilla 31013 CODOGNE' (TV) Italy
Telefono +39 0438 778504 r.a. Fax +39 0438 470249
www.gemm-srl.com E-mail: info@gemm-srl.com

